



Použití :

Pro dvoupolohové (otevřeno / zavřeno) ovládání průtoku vody a jiných neagresivních kapalných médií.

Provedení :

MVPE - bez proudu uzavřen
MVPI - bez proudu otevřen
krytí - IP 54

Provozní teploty a tlaky


teplota okolí -10°C až +140°C
teplota média max. 80°C
min. prac. přetlak 0,08 MPa
max. prac. přetlak 0,8 MPa

Tabulka objednávacího klíče


typ	MV	P	E	x	20	-	0
ovládání							
funkce							

Typ	MV - elektromagnetický ventil
Ovládání	P - přímý, N - nepřímý
Funkce	E - bez proudu uzavřen I - bez proudu otevřen
Materiál pryžových dílů	1 - NBR 3 - EPDM
Průměr sedla ventilu	10 - 10mm, 15 - 15mm, 20 - 20mm, 25 - 25mm,
Napájení	0 - 230V/50Hz, 1 - 24V/50Hz, 2 - 24V=




Typ MVPE



Typ MVNE



Typ MVNI



Ventily nepřím ovládané



Použitý materiál

těleso - mosaz
vnitřní části - nerez, mosaz
těsnění - EPDM, NBR

Tabulka rozměrů

DN	G	A	B	C
10	3/8"	78	105	42
15	1/2"	84	105	42
20	3/4"	110	115	66
25	1"	113	115	66

typ	DN	tlakový rozdíl Mpa		napětí	teplota média °C		mat. těsnění	kg
		min.	max.		min.	max.		
MVNE (I) 110.0	3/8"	0,16	1,4	230V~	0	+90	1	0,7
MVNE (I) 310.0	3/8"	0,16	1,4	230V~	0	+140	3	
MVNE (I) 115.0	1/2"	0,16	1,4	230V~	0	+90	1	0,68
MVNE (I) 315.0	1/2"	0,16	1,4	230V~	0	+140	3	
MVNE (I) 120.0	3/4"	0,15	1,4	230V~	0	+90	1	1,29
MVNE (I) 320.0	3/4"	0,15	1,4	230V~	0	+140	3	
MVNE (I) 125.0	1"	0,15	1,4	230V~	0	+90	1	1,29
MVNE (I) 325.0	1"	0,15	1,4	230V~	0	+140	3	



Ventily přímo ovládané

Použitý materiál

těleso - mosaz
vnitřní části - nerez, mosaz
těsnění - EPDM, NBR

Tabulka rozměrů

DN	G	A	B	C
10	3/8"	78	105	42
15	1/2"	84	105	42
20	3/4"	110	115	66
25	1"	113	115	66

typ	DN	tlakový rozdíl Mpa		napětí	teplota média °C		mat. těsnění	kg
		min.	max.		min.	max.		
MVPE 110.0	3/8"	0	1,4	230V~	0	+90	1	0,7
MVPE 310.0	3/8"	0	1,4	230V~	0	+140	3	
MVPE 115.0	1/2"	0	1,4	230V~	0	+90	1	0,74
MVPE 315.0	1/2"	0	1,4	230V~	0	+140	3	
MVPE 120.0	3/4"	0	1,4	230V~	0	+90	1	1,54
MVPE 320.0	3/4"	0	1,4	230V~	0	+140	3	
MVPE 125.0	1"	0	1,4	230V~	0	+90	1	1,47
MVPE 325.0	1"	0	1,4	230V~	0	+140	3	